

# CT- 01 roletový detektor

Roletový detektor slouží pro detekci (nežádoucí) manipulace s předokenní roletou, žaluzií a podobně. Jedná se o rohatkový mechanismus, který při pohybu lanka, spojeného s roletou vytváří na svorkách detektoru střídavě rozpojený a spojený kontakt.

Detektor CT-01 je určen pro připojení k bezdrátovému detektoru JA-81M. Tento bezdrátový detektor má upravený vstup, který filtruje náhodné malé pohyby lanka detektoru CT-01 například při poryvech větru, které mohou pohnout roletou.

## Technické parametry

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Výstupní kontakt detektoru   | 100 mA / 60V           |
| Rozsah pohybu lanka          | 5 ... 260 cm           |
| Rozměry                      | 94 x 102 x 17 mm       |
| Prostředí dle ČSN EN 50131-1 | III. venkovní chráněné |
| Rozsah pracovních teplot     | -25 až +50 °C          |



*Detektor je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz) v sekci poradenství*

**Poznámka:** Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz).

